



ГОСТ 28006-88, производство РФ.

№	Характеристика	Значение
1	Поверхностная плотность (г/кв.м.)	30±5
2	Ширина, мм	245±30
3	Плотность нитей, г/куб.см.	1,71±0,04
4	Количество нитей на 10 см	420±25

**Основные физико-механические характеристики углепластика, изготовленного из ленты углеродной приведены в таблице:**

№	Наименование показателя	Значение
1	Разрушающее напряжение при растяжении в углепластике. ГПа, не менее	0,9
2	Разрушающее напряжение при сжатии в углепластике. ГПа, не менее	0,9
3	Объемное содержание наполнителя, %	63±4
4	Плотность композита, г/см <sup>3</sup>	1,5±0,05
5	Пористость, % не более	3,5
6	Толщина монослоя углепластика, мм	0,11

По вопросам приобретения Лента ЭЛУР-П и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов