ТУ 2245-571-00203521-2003

Используется:

- для ультрафильтрации высокоагрессивных жидкостей и газов, в качестве мембран (сепараторов) электрохимических источников тока, газоанализаторов
- в качестве высокочастотной изоляции кабелей в силу своих высоких диэлектрических свойств
- применяется в качестве резьбоуплотнительных и прокладочных пленок, для уплотнения сложных разъемов плоских фланцев

Показатели качества:

Наименование	**Норма**	
	У1	**У3**

Внешний вид	Лента белого цвета, гладкая, без разрывов и складок. Допускается наличие отдельных включений.	
Общая пористость, %	50	40
Прочность при растяжении, МПа (кгс/см^2), не менее	11,7 (120)	2,9 (30)
Относительное удлинение, %, не менее	70	35

Лента фторопластовая пористая Ф-4ДП всех марок обладает высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред во всем диапазоне от pH=0 до pH=14 и работоспособна в диапазоне температур от -240°С до +270°С.

По сравнению с традиционной фторопластовой лентой **пористая лента Ф-4ДП:**

- обеспечивает более плотное облегание резьбы за счет оптимального соотношения продольной и поперечной прочности
- не содержит смазки, что позволяет ее использовать в любых средах
- имеет в 3 раза более высокий коэффициент межвиткового трения, что облегчает ее наматывание на резьбовые детали

Выпускается: толщиной 0,045 — 0,2 мм, шириной 10 — 135 мм, длиной до 200м. Поставляется на шпулях диаметром 76мм или на пластмассовых катушках.

По вопросам приобретения **ленты фторопластовой пористой Ф-4ДП** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: