



Лента киперная, лента тафтяная ш.10/15/20/25/30 мм



Лента киперная ГОСТ-2718-74

Ленты киперные **изготавливаются** из хлопчато-бумажной пряжи, разного вида переплета. Киперная лента применяется в качестве утягивающего слоя основной изоляции обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Ед. изм.	Разрывная нагрузка, кгс
Лента киперная х/б	10	0,38	т.п.м.	14
	15			21
	20			26
	25			32
	30			32
	35			43
	40			48
	45			60
	50			58

Лента тафтяная ш.10/15/20/25/30 мм

ГОСТ-2718-74

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента киперная, лента тафтяная ш.10/15/20/25/30 мм

Ленты изготавливаются из хлопчато-бумажной пряжи, разного вида переплета.

Применение: в качестве утягивающего слоя основной изоляции обмоток высоковольтных и низковольтных электрических машин.

[Техническая консультация](#)

Технические характеристики:

Наименование	Ширина, мм	Толщина, мм	Ед. изм.	Разрывная нагрузка, кгс
Лента тафтяная х/б	10	0,24	т.п.м.	19
	15			
	20			26
	25			32

По вопросам приобретения **Лента киперная, лента тафтяная ш.10/15/20/25/30 мм** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов