



Лента порошкового припоя марки ВПр4 на органическом связующем

Область применения:

Трубопроводы, топливные коллектора

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

Основная информация

Условия эксплуатации: общеклиматические (внутри и снаружи изделия) и всеклиматические (внутри изделия), без антикоррозионной защиты

Способ пайки: пайка в печах в вакууме и среде инертных газов, пайка токами высокой частоты

Технические характеристики

Рабочая температура: до 600 °С

Температура пайки: от 1050 до 1080 °С

Нормативная документация

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-4-1529-2015

Наименование: Ленты порошкового припоя на основе меди марки ВПр4 на органическом связующем

По вопросам приобретения Лента порошкового припоя марки ВПр4 на органическом связующем и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента порошкового припоя марки ВПр4 на органическом связующем

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов