



Лента порошкового припоя ВПр37 на органическом связующем

### **Область применения:**

Рабочие и сопловые лопатки, сопловые и направляющие аппараты

Разработчик(и): ФГУП «ВИАМ»

Изготовитель(и): ФГУП «ВИАМ»

Патент: Патент РФ

### **Основная информация**

Условия эксплуатации: всеклиматические без антикоррозионной защиты

Способ пайки: пайка в вакуумных печах

### **Технические характеристики**

Рабочая температура: до 1200 °С

Температура пайки от 1280 до 1300 °С

### **Нормативная документация**

Вид документа: Технические условия (ТУ)

Обозначение: ТУ 1-595-4-1524-2015

Наименование: Ленты порошкового припоя марки ВПр37 на органическом связующем

По вопросам приобретения ленты порошкового припоя ВПр37 на органическом связующем и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента порошкового припоя ВПр37 на органическом связующем

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов