



ТУ 301-05-49-90

Пленка из **фторопласта-4Д** сырая каландрированная предназначена для применения в качестве электроизоляционного материала для проводов, кабелей и других электротехнических изделий в виде спеченной в монолит оболочки.

Представляет собой не подвергнутую спеканию двухосноориентированную пленку из фторопласта-4Д марки «Ш» и «Л», изготовленную кструзионно-каландровым методом, поставляемую в виде лент различной ширины.

Сырая каландрированная пленка выпускается следующих типов:

- неокрашенная ненаполненная;
- неокрашенная наполненная;
- окрашенная ненаполненная;
- окрашенная наполненная.

В качестве красителей и наполнителей используют неорганические пигменты.

По согласованию с потребителем окрашенная ненаполненная пленка выпускается до 10 основных цветов (белый, желтый, красный, оранжевый, синий, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый, серый), окрашенная наполненная 6 цветов (красный, оранжевый, желтый, синий, серый, зеленый) и неокрашенная наполненная 1 цвета (белый).

Пленка из фторопласта-4Д сырая каландрированная невзрывоопасна, негорюча, при непосредственном контакте не оказывает влияния на организм человека.

Температура эксплуатации изделий из пленки — от минус 60°С до плюс 250°С.

Гарантийный срок хранения сырой каландрированной пленки из фторопласта-4Д — 5 лет со дня изготовления.

Номинальная толщина и ширина пленки и предельные отклонения

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Размер	Норма
1. Толщина, мм	0,045±0,008; 0,070±0,007 0,085±0,009; 0,100±0,010; 0,125±0,012; 0,150±0,015; 0,200±0,020
2. Ширина разрезанной пленки, мм	3,0; 4,0; 5,1; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16; 18; 20; 25
3. Допускаемые отклонения по ширине пленки, мм: -при ширине пленки до 5,0 мм вкл. -при ширине пленки от 6,0 до 14,0 мм -при ширине пленки от 16 до 25 мм вкл.	±0,38 ±0,5 ±1

По вопросам приобретения **Ленты СКФЛ-4Д** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;