



Лента склеивающая ЛТФБ (алюминиевый скотч)



ЛТФБ представляет собой фольгу с нанесённым на нее клеевым слоем. Применяется для приклеивания стыков и швов при монтаже отражающей изоляции для снижения потерь тепла и защиты от проникновения пара.

Технические характеристики алюминиевого скотча:

Тип основы — алюминиевая фольга.

Толщина фольги 30 мкм, толщина клеевого слоя 30-35 мкм.

Адгезия к стальной пластине: 3,1 н\см.

Клей акрилатный, липкий слой защищен антиадгезионной бумагой.

Стандартная ширина рулона — 50, 75, 100 мм. Стандартная длина намотки — от 50 до 260 м.

Благодаря специальному составу клеевого слоя лента обладает повышенной термостойкостью и долговечностью.

Продукция соответствует ТУ 6-17-626-79.

	состав	адгезия	ширина	длина намотки	толщина
Лента ЛТФБ (алюминиевый скотч)	алюминиевая фольга	3,1 н\см	50, 70, 100, 480 мм	50-260 м	50-100 мкм

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лента склеивающая ЛТФБ (алюминиевый скотч)

По вопросам приобретения **склеивающей ленты ЛТФБ** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов