



ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛСК-Т

Применяется для создания термического барьера между отдельными проводниками и поверх сердечника скрученных изолированных жил в конструкции пожаробезопасных кабелей, предназначенных для эксплуатации, в том числе, и в цепях систем безопасности атомных электростанций.

Наименование	Композиция	Температура воздействующего пламени/время работы*, °С/мин	Толщина, мм	Поверхностная плотность, г/м ²
ЛСК-Т	Стеклоткань/Слюдяная бумага	(750 ±50)/240	0,12	180 ±15
			0,14	200 ±15

Чтобы купить **ЛЕНТА СЛЮДЯНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛСК-Т** и получить подробную консультацию по свойствам, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов