



Лента смоляная представляет собой ленточный электроизоляционный материал, изготавливаемый из хлопчатобумажной ткани и битуминозного связующего. Смоляная лента применяется для уплотнения мест ввода кабелей и проводов в соединительных муфтах и клеммных коробках, для подмотки изолированных проводов в местах вязки, а также для защиты от влаги концов кабелей и проводов. Класс нагревостойкости — В (130°С).

Технические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Норма по ТУ
Толщина	мм	$0,8 \pm 0,15$
Ширина ролика	мм	20 ± 3 , 30 ± 3 , 50 ± 4 , 60 ± 5 , 75 ± 6
Диаметр ролика , наружный	мм	160 ± 10
внутренний	мм	35 ± 2
Средняя электрическая прочность, не менее	кВ/мм	2,5
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее	Н/см	100
Влагопоглощение, не более	%	1,0
Скорость расклеивания, не более	м/мин	0,75
Нагревостойкость		Не должно быть вытеканий связующего при нагреве ролика ленты в течении 30 ± 1 мин. при температуре $40 \pm 2^\circ\text{C}$
Наличие разрушающих примесей		Лента не должна содержать примесей, способных оказывать разрушающее действие на проводниковые материалы

По вопросам приобретения **Лента смоляная** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов