



Ленты бумажные с клеевым слоем, сдублированные с изолоном или поролоном (липкий изолон или поролон) предназначены для промышленного применения в качестве вспомогательного материала при герметизации стыков в различных конструкциях. Изделия также применяются в машиностроении, в строительстве, в обувной промышленности, при изготовлении холодильников.

Продукция соответствует ТУ 2379-004-23332905-00.

Шумо-гидро-термо-виброизоляция					
	состав	адгезия	ширина	возможна вырубка различной конфигу-рации	толщина
ЛБК-И	изолон, марки ППЭ (вспененный полиэтилен)	1,5-3,5 н\см	19-610 мм		3-8 мм
ЛБК-ИД		2-4,5 н\см	19-610 мм		3-8 мм
ЛБК-ПЛСД	поролон (пенополиуретан)	2-4 н\см	19-610 мм		3-8 мм

По вопросам приобретения **бумажных лент с клеевым слоем** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:



Ленты бумажные с клеевым слоем

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов