ЛТ-50

ЛТ-50 является склеивающей лентой. Цвета не имеет, прозрачная.

Применяется для упаковки гофрокоробок и обмотки промышленных товаров. Склеивает полимерные пленки, ленту, бумагу.

Основу ленты ЛТ-50 составляет лавсан, толщиной 25 мкм и с клеевым слоем – от 15 до 25 мкм.

Прозрачная липкая лента намотана на пластмассовый наконечник. В конце ленты для удобства прикреплена специальная наклейка ил пленочного материала.

Хранить такую ленту рекомендуется в помещениях с температурой от 10 до 30оС и влажности воздуха не более 85%.

Гарантийный срок хранения пленки – 1 год с месяца выпуска.

ЛТ-57

Липкая лента ЛТ-57 применяется для упаковки гофрокоробок, обмотки различных промышленных товаров, для склеивания полимерных лент и пленок, бумаги.

Ее основу составляют полиэтилентерефталат (лавсан), толщиной 25 мкм, клеевой слой 15 – 25 мкм.

Липкая лента намотана липким слоем на пластмассовый сердечник. На конце ленты со стороны липкого слоя для удобства работы с лентой прикреплена наклейка из бумаги или пленочного материала.

Хранение липкой ленты осуществляется в помещениях при температуре от 10 до 350С и относительной влажности не выше 90%. В случае транспортирования ленты в условиях пониженной температуры и повышенной влажности перед использованием ленту необходимо выдерживать в помещении при температуре от 10 до 35оС и относительной влажности не выше 90% в течение 24 часов.

Гарантийный срок хранения пленки – **1 год с месяца изготовления.**

По вопросам приобретения **лент ЛТ-50 и ЛТ-57** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: