



ИНГИБИТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ ИФХАН-70, 72

Приминение: для защиты от углекислотной коррозии стальных трубопроводов в процессах добычи, сбора и транспортировки газа.

Описание: Адсорбируясь на внутренних поверхностях системы из паровой фазы, насыщая конденсат, достигая за счет диффузии металл в застойных зонах, проникая через отложения и продукты коррозии, распространяясь с потоком газа, ингибиторы ИФХАН-70 и ИФХАН-72 способны обеспечить надежную защиту трубопровода.

Основные свойства:

- являются ингибиторами адсорбционного типа
- эффективны при защите металла в газопаровой фазе
- имеют мощное защитное последствие
- не обладают вспенивающим действием
- не содержат токсичных компонентов
- сохраняют высокое защитное действие в присутствии небольших количеств сероводорода в коррозивной среде

Указания к приминению: Технология использования летучих ингибиторов ИФХАН-70 и ИФХАН-72 зависит от конкретной задачи. Могут использоваться при обработке трубопровода «поршневанием» или инжектироваться в поток газа самостоятельно и в композициях с контактными ингибиторами.

Форма выпуска: ИФХАН-70 и ИФХАН-72 производятся в виде чистых веществ.

Срок годности: при хранении в герметичной таре до 5 лет.



ИНГИБИТОРЫ СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ ИФХАН-90, 91

Приминение: для защиты от сероводородной коррозии и наводороживания стальных трубопроводов и аппаратов в нефте- и газодобывающей и перерабатывающей отраслях промышленности.

Описание: Способны самопроизвольно распространяться в газовую фазу в виде паров и обеспечивать защиту как в жидкой, так и парофазной коррозивной среде. Летучие ингибиторы ИФХАН-90 и ИФХАН-91 являются водорастворимыми композициями аминов и оснований Шиффа. Обладают более высокой по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами эффективностью.

Основные свойства:

- являются ингибиторами адсорбционного типа
- эффективны при защите металла в газопаровой фазе
- имеют мощное защитное последствие
- не обладают вспенивающим действием
- не содержат токсичных компонентов

Указания к применению: Технология использования летучих ингибиторов ИФХАН-90 и ИФХАН-91 зависит от конкретной задачи. Могут использоваться при обработке трубопровода «поршневанием» или инжесктироваться в поток газа самостоятельно и в композициях с контактными ингибиторами.

Форма выпуска: ИФХАН-90 и ИФХАН-91 производятся в виде чистых веществ.

Срок годности: при хранении в герметичной таре до 5 лет.

Условия поставки: ИФХАН-70, 72, 90 и 91 нарабатываются в 2-х недельный срок при 100% предоплате. Поставляются в бочках емкостью 200 л.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Летучие ингибиторы углекислотной и сероводородной коррозии

По вопросам приобретения **летучих ингибиторов углекислотной и сероводородной коррозии** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов