



Смазка Лимол (ТУ 38 УССР 201146-80) — высоковязкое нефтяное масло, загущенное модифицированным силикагелем или гидроксистеаратом лития; содержит дисульфит молибдена, оксид металла и декстрин.

Основные эксплуатационные характеристики: исключительно высокие противозадирные свойства. Работоспособна при температуре -50...+300°C.

Техническая консультация

Наименование показателей **Смазка ЛИМОЛ**

Норма по ГОСТ(ТУ)

Внешний вид

Однородная гладкая мазь черного цвета

Температура каплепадения, °C, не ниже

240

Пенетрация при 25 °C с перемешиванием, (60 двойных тактов), мм¹, в пределах

300-340

Коллоидная стабильность при нагрузке 300 г, %, выделенного масла, не более

6,0

Испаряемость при 120°C, %, не более

1,0

Коррозионное воздействие на металлы

Выдерживает

Текучесть при 120°C

Выдерживает

Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре (20±5)°C, Н (кгс), не менее

нагрузка сваривания (Рс)

3160

критическая нагрузка (Рк)

2240

индекс задира (Из)

755

Фасуется в жестяные банки по 1,2 кг.

По вопросам приобретения Лимол и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Лимол

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов