



Литиевая смазка EP-2

Литиевая смазка EP-2 – многоцелевая водостойкая смазка с противозадирными свойствами на основе минерального масла, загущенного литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты, содержащая высокоэффективный пакет присадок. Применяется для смазывания подшипников качения и скольжения транспортных средств, а также машин и механизмов промышленного оборудования. Работоспособна при температуре от -40 до +130 °С, кратковременно сохраняет работоспособность при температуре до +150 °С.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литиевая смазка EP-2



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Литиевая смазка EP-2



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Область применения

Литиевая смазка EP 2 применяется для различных узлов трения, в особенности тех, что работают при высоких нагрузках и температурах, а также при увеличенном интервале замены. Ее используют для подшипников металлургического оборудования, вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и другом промышленном оборудовании.

Достоинства:

- Снижение износа в условиях тяжелых или ударных нагрузок и вибрации для обеспечения надежности и эксплуатационной готовности оборудования.
- Защита от ржавления и коррозии, стойкость к вымыванию для защиты и хорошего смазывания оборудования даже в присутствии воды.
- Продление рабочего ресурса подшипников во влажных условиях, что позволяет снизить затраты на подшипники и предотвращает непредвиденные простои.

Тара:

картридж (400 г), банка (18 кг), бочка (180 кг)

Техническая консультация

Параметр	Метод испытания	Значение / Единицы измерения	Значение / Единицы измерения
		CONDOR OILGrease LX EP 2	CONDOR OILGrease LX EP 1

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Параметр	Метод испытания	Значение / Единицы измерения	Значение / Единицы измерения
Соответствие стандарту	DIN 51502	КР 2 Р-30	КР 1 Р-30
Класс NLGI	—	2	1
Пенетрация с перемешиванием, 60 двойных тактов	ASTM D217	265-295 10 ⁻¹ мм	310-340 10 ⁻¹ мм
Диапазон рабочих температур	—	от -30 до +160 °С	от -30 до +160 °С
Цвет	Визуально	синий	синий
Структура	Визуально	однородная	однородная
Тип загустителя	—	литиевое комплексное мыло	литиевое комплексное мыло
Базовое масло	—	минеральное	минеральное
Вязкость базового масла при 40 °С	ASTM D445	220 мм ² /с	220 мм ² /с
Содержание мыла, %	расчетно	—	—
Температура каплепадения	ASTM D566	>250 °С	>250 °С
Коррозия на медной пластинке, 24 часа при 120°С	DIN 51811	1А	1А
Испытания на коррозию Емсог, дистиллированная вода	ASTM D6138	пройдено	пройдено
Износ на 4-шариковой машине трения, диаметр пятна износа	ASTM D2266 DIN 513505	0,4 мм	0,4 мм



Литиевая смазка EP-2

Параметр	Метод испытания	Значение / Единицы измерения	Значение / Единицы измерения
Нагрузка сваривания на 4- шариковой машине	ASTM D2596 DIN 513504	3000 Н	3000 Н
Стойкость к вымыванию водой	ASTM D 1264	2,6 %	2,6 %

Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ EP-2:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литиевая смазка EP-2

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки EP-2, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку EP-2 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения литиевой смазки EP-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Литиевая смазка EP-2

asq-1@yandex.ru

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов