



Смазка **Литол-24РК** — смесь нефтяных масел, загущенная литиевым мылом гидроксистеариновой кислоты; содержит антикоррозионную, защитную, вязкостную и антиокислительную присадки. Смазка Литол-24РК работоспособна при температуре -40...+120 °С.

Область применения

Подшипники качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленных механизмов, электрических машин. Рабоче-консервационная, обеспечивает консервацию узлов трения в течение 10 лет.

Технические характеристики Литол-24РК

Наименование показателя	Норма
Пенетрация	220-250
Температура каплепадения, °С, не ниже	180
Вязкость Па·с (П): при минус 0 °С и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , не более	280
Предел прочности на сдвиг при температуре 80 °С, Па, не менее	150
Коллоидная стабильность, % выделившегося масла, не более	12

По вопросам приобретения Литол-24РК и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов