Автохимия

НАЗНАЧЕНИЕ:

- Бесконтактная мойка автотранспорта, лодок, фасадов зданий, тротуарной плитки, полов, бассейнов, контейнеров, уличной мебели и ковров

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Универсальное концентрированное средство для бесконтактной мойки

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Канистры 1 и 5 литров

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -18°С до +40°С. Температура замерзания около -10°С. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5°С, с последующим перемешиванием)

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Универсальное концентрированное средство для бесконтактной мойки автотранспорта, лодок, фасадов зданий, тротуарной плитки, полов, бассейнов, контейнеров, уличной мебели и ковров. Идеально подходит для удаления сложных загрязнений. Хорошо пенится. Легко смывается.

Не наносит вреда обрабатываемой поверхности.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ НИЗКОЩЕЛОЧНОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО (pH 12)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подготовить Рабочий раствор в чистой ёмкости из расчёта:

— для пенораспылителя — минимум 20 мл, максимум 30 мл Концентрата на 1 л воды;

— для пенокомплекта — минимум 100 мл, максимум 150 мл Концентрата на 1 л воды

(данные пределы дозировки концентрата зависят от степени загрязнения очищаемой поверхности).

- Залить подготовленный Рабочий раствор в пенораспылитель или в пенокомплект.
- Равномерно обработать струей чистой воды высокого давления всю поверхность с расстояния 10-15см под углом 90° снизу вверх.
- Нанести пену на поверхность снизу вверх для избегания подтеков.
- Выдержать 2-3 минуты, не допуская высыхания.
- Смыть пену струей воды высокого давления поступательными движениями на расстоянии 10-15см снизу вверх.

- Тщательно обработать всю поверхность большим количеством воды низкого давления сверху вниз.
- Лакированные, глянцевые поверхности высушить влаговпитывающей салфеткой из замши или микрофибры.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая консультация

Назначение	Жидкое концентрированное загущенное низкощелочное пенное средство для бесконтактной мойки всех типов поверхностей от атмосферных и грунтовых загрязнений.
Области применения	Для очистки легковых автомобилей и общественного транспорта. Допускается для мытья грузовых транспортных средств. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛьного применения.
Общие методические рекомендации и дозировка	Используется путем нанесения активной пены или аэрозоля на транспортное средство при температурах от +5°С до +40°С, с последующей выдержкой 3-5 минут и смыванием водой с использованием АВД до 2МПа. Для нанесения допускается использование пеногенераторов, спрееров (бытовых распылителей), подствольников АВД. Рабочие концентрации для пеногенераторов и спрееров 1/80-1/90 (до 1/100), для подствольников 1/7-1/8 (до 1/9). При наличии жесткой воды и в зимнее время, рекомендуется использование более высоких концентраций, в летнее время на мягкой воде допускается применение минимальных концентраций. Применение завышенных концентраций и сверхплотная пена могут ухудшить действие препарата.
Состав	Вода умягченная, фосфонаты натрия (P_2O_5 5-15%) и ЭДТА менее 5%, АПАВ 5-15%, НПАВ 5-15%, карбоксилаты, силикаты, краситель.

Технические данные	Внешний вид, запах — полупрозрачная вязкая красная жидкость без характерного запаха. Плотность -1,17-1,19 г/см^3 Хранение от -18^{o}C до +40^{o}C. Температура замерзания около -10^{o}C. Длительное хранение при низких температурах может вызвать расслаивание продукта (восстанавливает свойства после выдержки при температурах выше +5^{o}C, с последующим перемешиванием). Химический характер — анионный. Растворимость в воде — полная при любом соотношении. pH 1% раствора 11,8±0.2 Способность к биологическому разложению более 90%.
Техника безопасности	Избегайте использования средства при температурах ниже 0°C, попадания концентрата на кожные покровы и рабочего раствора на слизистые оболочки. При использовании спрееров, используйте средства защиты органов дыхания от щелочных аэрозолей (респираторы 3М). Не допускать попадания в желудок. Передержка рабочего раствора и его высушивание на поверхности ЛКП а/м, алюминиевых и металлизированных деталях, особенно при температурах выше 25^{o}C может привести к необратимым повреждениям.

По вопросам приобретения ЛЮКС и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: