



Люминофоры для цветных дисплейных трубок

Назначение:	Преобразование энергии электронов 10-30 кэВ в видимый свет.
Применение:	Для визуализации графической и другой видеоинформации в экранах электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) цветных дисплеев (со стандартной <телевизионной>, средней и низкой частотой регенерации кадров), используемых в мониторах, авиационных пультах контроля и управления, компьютерах и др.
Достоинства:	Высокие разрешающая способность и яркость, цветное воспроизведение информации на экране, хорошая адгезия люминофоров.
Характеристика:	Порошковые материалы состоящие из активированных сульфидов цинка, цинка и кадмия, оксида иттрия.
Условия эксплуатации:	ЭЛТ с предлагаемыми люминофорами могут работать, в частности, в телевизионном режиме при ускоряющем напряжении 10-30 кВ, плотности тока до 6 мкА/см ² в диапазоне температур -50+70°С.

По вопросам приобретения **Катодолюминофоров для цветных дисплейных трубок** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов