

**ТУ 0258-301-00148820-95**

ЛЗ-СОЖ-15 представляет собой композицию минерального масла с антифрикционными, противоизносными, противозадирными присадками.

ЛЗ-СОЖ-15 применяется как готовая к употреблению масляная смазочно-охлаждающая технологическая жидкость на операциях резания углеродистых, легированных, нержавеющей и жаропрочных сталей.

ЛЗ-СОЖ-15 может использоваться вместо сульфофризола, МР-7.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

	ЛЗ-СОЖ-15	ЛЗ-СОЖ-22 (А)	ЛЗ-СОЖ-22 (Б)
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	950	755	765
Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	17-25	1,8-2,3	2,3-3,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее	160	—	—
Кислотное число, мг КОН/г, не более	2,5	—	—
Число омыления, мг КОН/г	15-30	—	—

По вопросам приобретения ЛЗ-СОЖ-15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов