

**ТУ 301-04-004-90**

ЛЗ-СОЖ-1МП представляет собой композицию антифрикционных, противозадирно-противоизносных, противопенных присадок, растворенных в минеральном масле.

ЛЗ-СОЖ-1МП применяется как готовая к употреблению масляная смазочно-охлаждающая технологическая жидкость на операции протягивания стали.

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики:**

	ЛЗ-СОЖ-1МП
Плотность при 20°C, кг/м, не более	1100
Кинематическая вязкость при 50°C, мм ² /с	18,3 — 35,0
Температура вспышки в открытом тигле, °C, не менее	158
Коррозирующее действие по отношению к	
— серому чугуну	выдерживает
— стали 40 или 45	выдерживает
— меди	выдерживает
Кислотное число, мг КОН/г, не более	1,0
Число омыления, мг КОН/г	70 — 140

По вопросам приобретения ЛЗ-СОЖ-1МП и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов