Машина для удаления покрытия порошковых красок с поверхности деталей из черных и цветных металлов смывками типа «Фэйл-2», «Фэйл-3», «Фэйл-4» и «Фэйл-5». Лучше всего и быстрее машина работает на «Фэйл-5 жидкий» и «Фэйл-45».

Емкость №1 препарата удаления краски

Предназначена для растрескивания и вспучивания старого покрытия с поверхности погруженных в нее деталей. Для обеспечения долговременной функциональности смывки обеспечивает герметичность ёмкости и имеет охлаждающую рубашку для оптимальных режимов работы смывки. Для более эффективного процесса воздействия смывки обеспечивает вращение корзины с деталью с частотой 6-10 об/мин. Для исключения попадания смывки на привод вращения он сделан в верхнем исполнении. Для удаления использованной смывки в дне емкости предусмотрено сливное отверстие. Емкость имеет откидную крышку для ее закрытия на время нахождения основной крышки с приводом и корзиной на емкости №2.

Емкость №2 препарата для удаления краски

Предназначена для удаления отслоившегося и вспученного покрытия с поверхности детали путем воздействия на нее струй воды высокого давления из форсунок моющего коллектора. Для максимального воздействия струй воды и отсутствия «мертвых зон», обеспечено вращение корзины с деталью с частотой 6-10 об/мин. В дне емкости предусмотрен съемный приемник отслоившейся краски для ее периодического удаления, сливное отверстие и подвод воды в моющий коллектор. Емкость имеет откидную крышку, для ее закрытия на время нахождения основной крышки с приводом и корзиной на емкости №1. Отводящая промывочная вода сливается в канализацию.

Манипулятор машины удаления краски

Предназначен для перемещения крышки с приводом и корзиной с деталью с платформы загрузки от одной емкости к другой. Приводом манипулятора служит стандартная электроталь грузоподъемностью до 100 кг.

Основные технические характеристики машины удаления краски

- Высота рабочего пространства: 600 мм;
- Объем промывочной жидкости: до 400 л (зависит от объёма очищаемых деталей);
- Температура жидкости: 8–25°C;
- Диаметр корзины: 800 мм;
- Высота корзины: 500 мм;
- Число оборотов корзины: 6–10 об./мин;
- Масса промываемых деталей: до 100 кг;
- Напряжение сети: 220В (380В опция).

По вопросам приобретения **машины для удаления краски ЕН-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: