



Масло цилиндрическое 38 получают при перегонке масляных гудронов легких нефтей.

Масла цилиндрические 38 и 52 — тяжелые цилиндрические масла для машин, работающих с перегретым паром. Рассчитаны для работы в контакте с перегретым паром при 350-400 °С и выше. Кроме того, данные масла могут использоваться в механизмах, работающих при больших нагрузках и малых скоростях.

Масло цилиндрическое 52 получают из остаточных малосернистых нефтей путем сернокислотной и селективной очистки. Оба масла выпускаются на новом и современном производственном комплексе России.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло цилиндрическое 52 применяют для поршневых паровых машин различного назначения, работающих с перегретым паром с температурой до 400 °С а также для высоконагруженных тихоходных пар трения.

Масло цилиндрическое 38 используют для поршневых паровых машин различного назначения, работающих с перегретым паром температурой до 350 °С, а также для высоконагруженных тихоходных пар трения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладают низкой испаряемостью;
- Обладают высокой вязкостью и температурой вспышки;
- Работают с перегретым паром.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Цилиндрическое 38	Цилиндрическое 52
Вязкость кинематическая, мм ² /с (сСт), при 100 °С, не менее	32-10 ⁻⁶ ...50-10 ⁻⁶ (32-50)	50-10 ⁻⁶ ...70-10 ⁻⁶ (50-70)
Коксуемость, %, не более	2,5	2,5
Температура застывания, °С, не выше	17	-5



МАСЛА ЦИЛИНДРОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ

Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	300	310
Испытание на коррозию на пластинках из стали марок 40, 45 или 50 по ГОСТ 1015 и меди марки М2 по ГОСТ 859	выдерживает	выдерживает
Индекс вязкости, не менее	60	80
Плотность при 20, °С, г/см ³ , не более	0,930	0,930

По вопросам приобретения **МАСЕЛ ЦИЛИНДРОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов