COREX HV

Всесезонные гидравлические масла
Промышленные и высокопроизводительные гидравлические масла.

Характеристики:

- очень благоприятная вязкость при высоких температурах из-за высокого индекса вязкости
- отличная устойчивость к сдвигу (пребывание-в-классе)
- превосходная защита от коррозии
- низкая температура застывания
- эффект защиты от износа
- высокое давление
- совместимость с другими гидравлическими маслами на основе минерального масла

Технические характеристики: ISO VG 15, 22:

Гидравлические масла HVLP согласно DIN 51524 / T3
ISO VG 32, 46, 68, 100:

Гидравлические масла HVLP согласно DIN 51524 / T3

Размер контейнера: 5 л, 25 л, 60 л, 200л

COREX HLP

Отличается очень высокой производительностью промышленных и гидравлических масел с широким спектром применения. Гидравлические масла используются на промышленных предприятиях всех видов, в транспортных средствах, грузовых автомобилей и тоннельных бурильных машин и т.д.

Преимущества:

- отличная защита от износа
- нейтральное поведение по отношению к уплотнений

Технические характеристики: ISO VG 10, 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, DIN 51524 / T2 (HLP)

Размер контейнера: 5 л, 25 л, 60 л, 200л

COREX HVLP-D 46

MOTOREX COREX HVLP-D 46 представляет собой гидравлическое масло с превосходной стабильностью вязкости для точных гидравлических приводных систем, систем управления с технологическими процессами, особенно для систем, работающих при низких температурах. Благодаря формированию отличного моющего средства и диспергирующего эффекта, предотвращаются сбои.

Преимущества:

- устойчивость к сдвигу
- совместимо с другими гидравлических масел на основе минерального масла

Технические характеристики: ISO VG 46, DIN 51524 / T3 (HVLP)

Размер контейнера: 5 л, 25 л, 60 л, 200л

По вопросам приобретения **масел COREX HV, COREX HLP и COREX HVLP-D 46** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: