



Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
A		Специальная густая смазка для добавления в минеральные масла для высоких и средних трений металл — металл, увеличивает срок использования агрегатов, снижает шум, улучшает скольжение, используется в подшипниках скольжения и качения, направляющих, зубчатых передачах, ДВС	1 ltr (dispersion), 5 ltr, 25 ltr, 150 ml (spray), 125ml (bottle)
M 30 Dispersion		Специальная смазка, рабочая температура в жидком виде до +200°C, в твердом виде до +450°C, нет осмоления, используется для цепей, роликов конвейерных лент и др.	1 kg, 5 kg, 20 kg, 180kg
M-55 Plus		Дисперсия твердых смазочных материалов (дисульфид молибдена MoS <sub>2</sub> ) в минеральном масле. Применяется как 5-10%-я добавка в промышленные и редукторные масла	1ltr (dispersion), 5ltr, 20ltr



Supergliss	NATO code C-634, MIL- C-23411A, Def.Stan. 68-10/2	Адгезионная смазка с отличными водо-вытесняющими свойствами, защитой от коррозии, отличной проникающей способностью и способностью растворять ржавчину. Применяется для защиты от коррозии, демонтажа и смазки различных трущихся деталей; устраняет скрип	400 ml (spray), 200 ltr
------------	---	--	-------------------------------

По вопросам приобретения **масел Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов