



Bardahl XTC 5W-40 4л 36162

Характеристики

- Вязкость 5W-40
- Бренд Bardahl
- Тип масла Синтетика
- Допуски VW 502.00/505.00 MB 229.3/226.5 BMW LL-01
- Спецификации ACEA A3/B4, API SN/CF

Описание

Характеристики

Синтетическое масло BARDHL XTC 5W40, высокопроизводительное, для бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для двигателей с турбонаддувом и без. BARDHL XTC 5W40 является всесезонным моторным маслом и отлично подходит для тяжёлых условий эксплуатации. Подходит для автомобилей, оснащенных каталитическим нейтрализатором.

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпускаемые с 2000 г или двигатели более поздней версии.

Подходит для атмосферных и турбированных или нетурбированных дизельных двигателей, а также дизельных двигателей с прямым впрыском.

ПРИМЕНИМОСТЬ

Bardahl XTC 5w40 может использоваться круглый год в самых трудных условиях эксплуатации. Совместим с каталитическим конвертером.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Bardahl XTC 5W-40 4л 36162

Спецификации

ACEA A3/B4, API SN/CF

VW 502.00/505.00

MB 229.3/226.5

BMW LL-01

GM LL-B-025

PSA B71 2296

RN0700/RN0710

Porsche A40

Fiat 9.55535-M2

По вопросам приобретения Bardahl XTC 5W-40 4л 36162 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов