Характеристики

- Вязкость5W-40
- БрендBardahl
- Тип маслаСинтетика
- ДопускиVW 502.00/505.00 MB 229.3/226.5 BMW LL-01
- СпецификацииACEA A3/B4, API SN/CF

Синтетическое масло BARDAHL XTC 5W40, высокопроизводительное, для бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для двигателей с турбонаддувом и без. BARDAHL XTC 5W40 является всесезонным моторным маслом и отлично подходит для тяжёлых условий эксплуатации Подходит для автомобилей, оснащенных каталитическим нейтрализатором.

Высокопроизводительное синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, выпускаемые с 2000 г или двигатели более поздней версии.
Подходит для атмосферных и турбированных или нетурбированных дизельных двигателей, а также дизельных двигателей с прямым впрыском.

ПРИМЕНИМОСТЬ

Bardahl XTC 5w40 может использоваться круглый год в самых трудных условиях эксплуатации. Совместим с каталитическим конвертером.

Спецификации

ACEA A3/B4, API SN/CF

VW 502.00/505.00
MB 229.3/226.5
BMW LL-01
GM LL-B-025
PSA B71 2296
RN0700/RN0710
Porsche A40
Fiat 9.55535-M2

По вопросам приобретения Bardahl XTC 5W-40 5л 36163 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: