



Bardahl XTS 5W-40 5л 36893

Характеристики

- Вязкость 5W-40
- Бренд Bardahl
- Тип масла Синтетика
- Допуски MB 229.3/229.5 BMW Longlife-01 VW 502.00/505.00/50
- Спецификации ACEA A3/B4, API SN/CF

Bardahl XTS 5W-40 Высокоэффективное полностью синтетическое моторное масло с высоким и стабильным индексом вязкости для бензиновых и дизельных двигателей. Подходит для турбокомпрессорных, многоклапанных и дизельных двигателей с прямым впрыском. Bardahl XTS 5w40 можно использовать круглый год в самых тяжелых условиях эксплуатации. Совместимо с автомобилями, оснащенными каталитическими нейтрализаторами, системой прямого впрыска дизельного топлива (TDI, Common Rail, HDI).

Спецификации

ACEA A3/B4, API SN/CF

MB 229.3/229.5

BMW Longlife-01

VW 502.00/505.00/501.01

Porsche A40

Renault RN0700/RN0710

Opel GM-LL-B-025

PSA B71 2296

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Bardahl XTS 5W-40 5л 36893

По вопросам приобретения Bardahl XTS 5W-40 5л 36893 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов