



LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w50 (5л) 9068

- Вязкость **5W-50**
- Бренд **LIQUI MOLY**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **MB 229.3, VW: 502 00/505 00, Porsche: A40**
- Спецификации **API SM/CF, ACEA A3/B4**
- Объем **5л**
- Артикул **9068**

Описание LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w50 (5л) 9068

LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w50 — синтетическое (ПАО) моторное масло с повышенной вязкостью для бензиновых и дизельных двигателей.

Особенности LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w50:

- очень высокая стабильность к повышенным эксплуатационным температурам
- очень низкий расход масла
- быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- высокая смазывающая способность
- замечательная термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- оптимальная чистота двигателя
- протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w50 (5л) 9068

Благодаря тому, что LIQUI MOLY Synthoil High Tech — настоящая 100% ПАО-синтетика, использование данных масел дает уверенность в стабильности их защитных свойств даже в условиях перепадов температур, использования некачественного топлива и превышении срока замены. Вязкость 5W-50 позволяет надежнее защитить двигатель при перегрузках.

По вопросам приобретения LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5w50 (5л) 9068 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов