

- Вязкость **5W-30**
- Бренд Mobil
- Тип масла Синтетика
- Допуски WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A
- Спецификации ACEA A5/B5, API API SN PLUS/SM, ILSAC GF-5
- Объем 4л
- Артикул 152721/154806

Описание Mobil 1 X1 5w-30 (4 л) 152721/154806

Полностью синтетическое моторное масло Mobil 1 x1 5W-30 производится на основе собственной композиции компании, включающей синтетические базовые масла с высочайшим уровнем свойств и тщательно сбалансированный пакет присадок. Класс вязкости 5W-30 рекомендуется для многих новых автомобилей. Mobil 1 x1 5W-30 отличается уникальными свойствами, обеспечивающими непревзойденный уровень эксплуатационных характеристик, таких как защита и чистота двигателя, при этом масло соответствует высоким требованиям стандарта ILSAC GF-5.

Преимущества синтетического моторного масла Mobil 1 X1 5w30:

- Отличные смазывающие и противоизносные свойства при различных стилях вождения
- Обеспечивает быструю защиту, снижая износ двигателя и образование отложений даже в экстремальных условиях вождения
- Надежно защищает при высоких температурах способствует длительному сроку эксплуатации двигателя с турбонаддувом
- Обеспечивает исключительно эффективную очистку загрязненных двигателей
- Отличные смазывающие свойства при холодном пуске и защита при низких температурах

API SN PLUS

Ford WSS-M2C946-B1

Ford WSS-M2C929-A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



| $\Delta CF \Delta$ | Δ5 | /R5 |
|--------------------|----|-----|

API SN

Ford WSS-M2C946-A

ILSAC GF-6A

FORD WSS-M2C961-A1

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

API SP

Dexos1

По вопросам приобретения Mobil 1 X1 5w-30 (4 л) 152721/154806 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: