



Ravenol 5w30 HDX (1л)

- Вязкость **5W-30**
- Бренд **Ravenol**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **Opel/GM dexos1™ Gen 2**
- Спецификации **API SP (RC) ILSAC GF-6A**
- Объем **1л**
- Артикул **1111125-001-01-999**
- Применение **Двигатель**

Описание Ravenol 5w30 HDX (1л)

Синтетическое легкотекучее моторное масло для бензиновых двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Минимизирует износ. Для автомобилей Opel и General Motors, требующих спецификации Dexos 1

Официальная лицензия:

API SP (RC) ILSAC GF-6A

Соответствие спецификациям:

SAE 5W-30

Одобрено производителем техники:

Opel/GM dexos1™ Gen 2 (лицензия D10709HK081)

Соответствие требованиям:

Chrysler MS-6395 Chrysler MS-13340 Fiat 9.55535-

CR1 Ford WSS-M2C946-A Ford WSS-M2C929-A Ford WSS-M2C946-B1 Honda/Acura HTO-06

RAVENOL HDX SAE 5W-30 – синтетическое легкотекучее моторное масло, изготовленное с применением технологии CleanSynto® для бензиновых двигателей с и без турбонаддува, например, двигатели GDI с прямым (непосредственным) впрыском топлива.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ravenol 5w30 HDX (1л)

RAVENOL HDX SAE 5W-30 снижает трение, уменьшает износ и расход топлива и обеспечивает отличные свойства при «холодном» пуске.

Благодаря новой рецептуре RAVENOL HDX SAE 5W-30 обеспечивает прочную масляную пленку даже при очень высоких рабочих температурах и защищает от коррозии, а также от потерь масла на испарении (окислении) и коксования. Обеспечивает оптимальные смазочные свойства при «холодном» пуске.

Благодаря значительному снижению расхода топлива RAVENOL HDX SAE 5W-30 способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.

RAVENOL HDX SAE 5W-30 предназначено для современных двигателей легковых автомобилей OPEL, General Motors, требующих спецификации Dexos 1.

RAVENOL HDX SAE 5W-30 применяется для двигателей, которым рекомендованы масла, соответствующие спецификациям Ford, Chrysler и Fiat.

Применение HDX SAE 5W-30 обеспечивает:

- Новая рецептура в соответствии с требованиями допуска dexos1™ Gen 2
- Подходит для двигателей GDI (непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания)
- Предотвращает LSPI (преждевременное воспламенение смеси в цилиндре)
- Отсутствие образования отложений в камере сгорания, на поршневой группе и вентилеях.
- Экономия топлива при любых режимах эксплуатации
- MID SAPS = пониженное содержание сульфатной золы, фосфора и серы
- Стабильные вязкостные характеристики и устойчивость к сдвигу
- Прекрасные свойства при холодном пуске прочная масляная пленка даже при очень высоких рабочих температурах
- Отличные моющие и диспергирующие свойства

По вопросам приобретения Ravenol 5w30 HDX (1л) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Ravenol 5w30 HDX (1л)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов