



Ravenol 5w40 VSI (5л)

- Вязкость **5W-40**
- Бренд **Ravenol**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **MB 229.3 BMW Longlife-01 VW 502/505**
- Спецификации **MB 229.3 BMW Longlife-01 VW 502/505**
- Объем **5л**
- Артикул **1111130-005-01-999**
- Применение **Двигатель**

Описание Ravenol 5w40 VSI (5л)

Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло для легковых бензиновых и дизельных моторов. Удлиненные интервалы замены.

Официальная лицензия:

API SN

Соответствие спецификациям:

ACEA A3 ACEA B4 API CF SAE 5W-40

Одобрено производителем техники:

MB 229.3 Porsche A40 (для всех автомобилей PORSCHE с 1994 мод.г. кроме Cayenne V6) Renault RN 0700 Renault RN0710 VW Group 502 00 VW Group 505 00

Соответствие требованиям:

BMW Longlife-01 Chrysler MS-10850 Chrysler MS-10896 Fiat 9.55535-H2 MB 226.5 Opel/GM GM-LL-B-025 PSA B71 2296

RAVENOL VSI SAE 5W-40 - полностью синтетическое моторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО), изготовленное с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных моторов с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



За счёт уникального, запатентованного соотношения высоковязких и низковязких базовых компонентов RAVENOL производит это масло с рекордно низким содержанием полимерного загустителя. Это приводит к отсутствию эффекта «проседания» вязкости из-за деструкции (разрушения) полимерного загустителя и минимизации депозитов (высокотемпературные отложения), которые вызваны в двигателе полимерным загустителем. Технология USVO® позволяет повысить устойчивость к механическому сдвигу в течение всего интервала замены и обеспечить стойкость к окислению. Эта уникальная технология помогает осуществлять процесс смазывания эффективнее, тем самым минимизируя трение, сохраняя при этом чистоту двигателя и его производительность.

RAVENOL VSI SAE 5W-40 минимизирует трение, износ, позволяет экономить топливо и обладает прекрасными низкотемпературными свойствами. RAVENOL VSI SAE 5W-40 благодаря новой рецептуре, обеспечивается прочная масляная пленка даже при очень высоких рабочих температурах, что защищает от коррозии, а также от испарения масла (окисления) или коксования. Обеспечивает прочную масляную пленку при «холодном» пуске. Благодаря значительному снижению расхода топлива RAVENOL VSI SAE 5W-40 способствует защите окружающей среды путем сокращения в нее вредных выбросов.

RAVENOL VSI SAE 5W-40 гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и высокоскоростном движении.

Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.

- Применение VSI SAE 5W-40 обеспечивает:
- Отличные моющие и диспергирующие свойства
- Длительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Хорошие вязкостные показатели в широком диапазоне температур
- Низкую испаряемость
- Чистоту катализаторов
- Защиту от коррозии
- Экономии топлива за счет легкотекучих свойств



Ravenol 5w40 VSI (5л)

- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Защиту от образования нагара и отложений

По вопросам приобретения Ravenol 5w40 VSI (5л) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов