



Shell Helix HX7 5w40 (1л) 550051496

- Вязкость **5W-40**
- Бренд **Shell**
- Тип масла **Полусинтетика**
- Допуски **MB 229.1, VW 505.00/502.00,**
- Спецификации **API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4**
- Объем **1л**
- Артикул **550040340/550051496**

Описание Shell Helix HX7 5w40 (1л) 550051496

Shell Helix HX7 — разработано с использованием специальных базовых масел, которые обладают лучшими низкотемпературными свойствами, чем минеральные масла, делая более легким запуск двигателя. Shell Helix HX7 также обладает специальной активной моющей технологией. Оно эффективнее, чем обычные моторные масла, защищает двигатель, непрерывно предотвращая образование загрязнений и отложений. Shell Helix HX7 позволяет более полно реализовать возможности двигателя вплоть до следующей замены масла.

Область применения полусинтетического моторного масла Шелл Хеликс :

-Shell Helix HX7 применяется в инжекторных бензиновых двигателях, оборудованных системой рециркуляции отработавших газов и каталитическим нейтрализатором. Также подходит для дизельных двигателей с турбонаддувом, промежуточным охлаждением, инжекторных и оборудованных системой рециркуляции отработавших газов без сажевых фильтров.

Преимущества моторного масла Шелл 10w40:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Shell Helix HX7 5w40 (1л) 550051496

- Разработано с использованием специальных базовых масел Обладает лучшими низкотемпературными свойствами, чем минеральные масла, делая более легким запуск двигателя в холодное время.
- Специальная активная моющая технология В два раза более эффективно удаляет отложения в двигателе, чем минеральные масла.
- Высокая антиокислительная стабильность Масло Shell Helix HX7 обеспечивает до 19% больше защиту, чем другие протестированные синтетические масла известных брендов.
- Низкая вязкость, быстрая подача масла и низкий коэффициент трения Повышенная экономия топлива по сравнению с более вязкими маслами и легкий холодный старт.
- Высокая устойчивость к сдвиговым нагрузкам Поддерживает постоянную вязкость на протяжении всего интервала замены
- Тщательно подобранные синтетические базовые масла Использование базовых масел с низкой испаряемостью сокращает расход масла на угар. Благодаря этому снижается необходимость долива масла.
- Минимизирует вибрацию и шум двигателя

По вопросам приобретения Shell Helix HX7 5w40 (1л) 550051496 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов