



Shell Helix Ultra 0w40 (4 л) 550040759/550055900

- Вязкость **0W-40**
- Бренд **Shell**
- Тип масла **Синтетика**
- Допуски **MB 229.5; VW 502.00/505.00; Porsche A40**
- Спецификации **API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4**
- Объем **4л**
- Артикул **550046370/550055900**

Описание Shell Helix Ultra 0w40 (4 л) 550040759/550055900

Shell Helix Ultra 0w40 Полностью синтетическое моторное масло — масло «Шелл» для самых современных двигателей, созданное на основе новейших технологий

Современным транспортным средствам требуется моторное масло, которое будет обеспечивать устойчивую работу двигателя в самых разнообразных условиях, а также будет способствовать увеличению его производительности и срока службы. Поэтому «Шелл» предложил принципиально новый подход к созданию главного компонента моторных масел, базового масла, а именно — синтезировать его из природного газа. Технология Shell PurePlus — революционный процесс производства из природного газа кристально чистого базового масла, которое не содержит примесей, характерных для базовых масел, получаемых из нефти.

Чтобы создать самое совершенное из когда-либо существовавших моторных масел - Shell Helix Ultra, «Шелл» объединил свою фирменную технологию активных моющих присадок (Active Cleansing Technology) с запатентованной технологией создания базового масла Shell PurePlus. Такое уникальное сочетание позволяет Shell Helix Ultra обеспечить еще более высокий уровень чистоты и защиты двигателя.

Особенности Shell Helix Ultra 0W-40:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Shell Helix Ultra 0w40 (4 л) 550040759/550055900

- Обеспечивает чистоту двигателя, как если бы он только сошел с конвейера
- Низкая вязкость и низкий коэффициент трения обеспечивают дополнительную экономию топлива до 1,9%
- Усиленная защита от износа и коррозии
- Более легкий запуск двигателя при низких температурах
- Может использоваться в бензиновых и дизельных двигателях, а также двигателях, работающих на биодизельном топливе и на бензино-этаноловых смесях

По вопросам приобретения SShell Helix Ultra 0w40 (4 л) 550040759/550055900 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов