



Масла ИТД-32, ИТД-68



Масло ИТД-32 (ИСП-25, ИСПи-25)

Масло промышленное редукторное ИТД-32 (ТУ 38.1011337-90) — нефтяное масло, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные свойства.

Область применения масла ИТД-32

Предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

[Техническая консультация](#)**Технические характеристики**

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	28,8-35,2
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	1,2
Зольность, %, в пределах	0,3
Содержание механических примесей, %	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	890
Температура застывания, °C, не выше	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	190
Трибологические характеристики, не менее:	
индекс задира (Из), Н не менее	392
показатель износа (ДИ), мм не более	0,45
Испытания на коррозию	выдерживает
Цвет, ед. ЦНТ, не более	4,5

Масло ИТД-68 (ИСП-40, ИСПи-40, ИРП-40)

Масло промышленное редукторное ИТД-68 (ТУ 38.1011337-90) — нефтяное масло, в основном, из сернистых нефтей с присадками, улучшающими смазывающие, антикислотные, антикоррозийные, противоизносные и противозадирные свойства.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Область применения масла ИТД-68

Предназначено для смазывания зубчатых передач и других элементов промышленного оборудования, в которых высокие нагрузки не позволяют применять масла без присадок.

Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма по ГОСТ (ТУ)
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	61,2-74,8
Кислотное число, мг КОН/г масла, не более	1,2
Зольность, %, в пределах	0,3
Содержание механических примесей, %	отсутствие
Содержание воды	следы
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	900
Температура застывания, °C, не выше	-18
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	200
Трибологические характеристики, не менее:	
индекс задира (Из), Н не менее	392
показатель износа (ДИ), мм не более	0,45
Испытания на коррозию	выдерживает
Цвет, ед. ЦНТ, не более	5,0



Масла ИТД-32, ИТД-68

Почему следует приобретать у нас МАСЛА ИТД-32, ИТД-68 ТУ 38.1011337-90:

Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Наличие гарантии

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

Широта ассортимента

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

Цены от производителя

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Скорость обслуживания

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла ИТД-32, ИТД-68

Бесплатная доставка по России

Уверенность в товаре

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла ИТД-32, ИТД-68 ТУ 38.1011337-90, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНОЕ масло ИТД-32, ИТД-68 ТУ 38.1011337-90 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла ИТД-32, ИТД-68 ТУ 38.1011337-90 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

+78123172888

+79119283728

asq-1@yandex.ru

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла ИТД-32, ИТД-68

Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.

[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов