



Масла моторные М-10В2С(ЗиШ), М-14Д2СЕ, М-20В2СМ

Масло моторное М-10В2С(ЗиШ)

СТО 56194358-016-2012

Масло моторное М-10В2С(ЗиШ) применяют в главных и вспомогательных трон-ковых дизелях морских и речных судов, эксплуатируемых на дистиллятных ди-зельных топливах с небольшим содержанием серы, а также в циркуляционных системах крейцкопфных судовых дизелей типа ДКРН 50/110, ДКРН 74/160, ДКРН 84/180. Может применяться в автотракторных дизелях.

Масло М-10В2С(ЗиШ) получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых или малосернистых нефтей, с композицией присадок.

Масло моторное М-10В2С(ЗиШ) является аналогом известной отечественной марки масла моторного М-10В2С, применявшейся для такой же области применения.

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-10В ₂ С(ЗиШ)
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	11,0-12,0
2. Индекс вязкости, не менее	90
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	7,0
4. Зольность сульфатная, %, не более	0,9

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-10В2С(ЗиШ), М-14Д2СЕ, М-20В2СМ

5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 8

Масло моторное М-14Д2СЕ

ГОСТ 12337-84 с изм. 1-6

Масло моторное используют для смазывания малофорсированных двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа при эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5%, а также двигателей карьерных автосамосвалов.

Масло М-14В2 получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых или малосернистых нефтей, с композицией присадок.

Масло моторное М-14Д2СЕ ТУ 0253-007-56194358-2002 с пакетом присадок в 2011 году установленным порядком получило одобрение фир-мы MTU Friedrichshafen GmbH как соответствующее требованиям MTU MTL 5044, категория качества 2 и допущено для применения в двигателях MTU.

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-14В ₂
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	13,5-14,5

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-10В2С(ЗиШ), М-14Д2СЕ, М-20В2СМ

2. Индекс вязкости, не менее	85
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,8
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,2
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 12

Масло моторное М-20В2СМ

ТУ 0253-004-00148820-95

Масло моторное предназначено для среднефорсированных дизелей, предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свой-ствам масел и склонности к образованию отложений.

В качестве композиции присадок для производства масла М-20В2СМ используется сбалансированный пакет высокоэффективных присадок различного функционального назначения.

Масло моторное М-14Д2СЕ ТУ 0253-007-56194358-2002 с пакетом присадок в 2011 году установленным порядком получило одобрение фир-мы MTU Friedrichshafen GmbH как соответствующее требованиям MTU MTL 5044, категория качества 2 и допущено для применения в двигателях MTU.

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-20В ₂ СМ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-10В2С(ЗиШ), М-14Д2СЕ, М-20В2СМ

1. Вязкость кинематическая при 100 ^о С, мм ² /с	19,0-22,0
2. Индекс вязкости, не менее	90
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	5,5-7,0
4. Зольность сульфатная, %, не более	0,9
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, ^о С, не ниже	230
6. Температура застывания, ^о С, не выше	минус 15

По вопросам приобретения **масел моторных М-10В2С(ЗиШ), М-14Д2СЕ, М-20В2СМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов