



Масла моторные М-12Г2(ЗиШ), М-12Д2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ), М-8Г2к, М-10Г2к, М-14Д2СЕ

М-12Г2(ЗиШ), М-12Д2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ)

СТО 56194358-016-2012

Масла моторные М-12Г2(ЗиШ), М-12Д2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ) предназначены для смазывания дизелей различного назначения: главных и вспомогательных тронковых дизелей судов морского транспортного, промыслового и речного флотов, циркуляционных систем крейцкопфных дизелей высокой степени форсирования, а также тепловозных и промышленных дизелей при работе на топливе с содержанием серы до 1,0%.

Проявляют повышенные антиокислительные, нейтрализующие, противоизносные и моюще-диспергирующие свойства.

Производство масел моторных М-12Г2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ) СТО 56194358-016-2012 в ООО «Компания Кондор» базируется на российском сырье и включает тщательно сбалансированный пакет высокоэффективных присадок различного функционального назначения. Масло моторное М-20Г2(ЗиШ) СТО 56194358-016-2012 является полным анало-гом масла моторного для судовых дизелей М-20Г2СД ГОСТ Р 51907-2002.

Масло моторное М-12Д2(ЗиШ) СТО 56194358-016-2012 является полным анало-гом масла моторного М-14Д2СЕ ТУ 0253-007-56194358-2002 с изм. 1-3 по эксплуатационным свойствам и соответствует классу вязкости SAE 30.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-12Г₂(ЗиШ), М-12Д₂(ЗиШ), М-14Г₂(ЗиШ), М-16Г₂(ЗиШ), М-20Г₂(ЗиШ), М-8Г₂к, М-10Г₂к, М-14Д₂СЕ

Наименование показателя	Характеристика и норма				
	М-12Г ₂ (ЗиШ)	М-12Д ₂ (ЗиШ)	М-14Г ₂ (ЗиШ)	М-16Г ₂ (ЗиШ)	М-20Г ₂ (ЗиШ)
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	11±1	11±1	14,5±1	16±1	не ме-нее 19
2. Индекс вязкости, не менее	90	90	90	90	90
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	10,0	13,5	10,0	10,0	10,0
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,6	1,85	1,6	1,6	1,6
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210	230	215	220	230
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 15	минус 12	минус 15	минус 15	минус 15

М-8Г₂к, М-10Г₂к

ГОСТ 8581-78 изм.1-7

Масла на минеральной основе с композицией присадок.

Масло М-8Г₂к - зимняя марка, масло М-10Г₂к - летняя марка. Предназначены для автотракторных дизелей отечественного производства без наддува или с умеренным наддувом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-12Г2(ЗиШ), М-12Д2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ), М-8Г2к, М-10Г2к, М-14Д2СЕ

М-14Д2СЕ

ГОСТ 12337-84 с изм. 1-6

Масло моторное используют для смазывания малофорсированных двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа при эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с содержанием серы до 0,5%, а также двигателей карьерных автосамосвалов.

Масло М-14В2 получают смешением дистиллятного и остаточного компонентов, выработанных из сернистых или малосернистых нефтей, с композицией присадок.

Использование пакета присадок позволило повысить уровень качества масла моторного М-14В2 регламентируемого ГОСТ 12337-84, по таким важнейшим показателям, как «Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО)» и «Трибологические характеристики».

Масло моторное М-14Д2СЕ ТУ 0253-007-56194358-2002 с пакетом присадок в 2011 году установленным порядком получило одобрение фир-мы MTU Friedrichshafen GmbH как соответствующее требованиям MTU MTL 5044, категория качества 2 и допущено для применения в двигателях MTU.

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-14В ₂
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	13,5-14,5
2. Индекс вязкости, не менее	85

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-12Г2(ЗиШ), М-12Д2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ), М-8Г2к, М-10Г2к, М-14Д2СЕ

3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	4,8
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,2
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 12

По вопросам приобретения **масел моторных М-12Г2(ЗиШ), М-12Д2(ЗиШ), М-14Г2(ЗиШ), М-16Г2(ЗиШ), М-20Г2(ЗиШ), М-8Г2к, М-10Г2к, М-14Д2СЕ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов