



Масла моторные М-20В2СМ, М-14ДЦЛ30, М-16Е30

М-20В2СМ

ТУ 0253-004-00148820-95

Масло моторное предназначено для среднефорсированных дизелей, предъявляющих повышенные требования к антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию отложений.

Масло моторное М-14Д2СЕ ТУ 0253-007-56194358-2002 с пакетом присадок в 2011 году установленным порядком получило одобрение фир-мы MTU Friedrichshafen GmbH как соответствующее требованиям MTU MTL 5044, категория качества 2 и допущено для применения в двигателях MTU.

Техническая консультация

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-20В ₂ СМ
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	19,0-22,0
2. Индекс вязкости, не менее	90
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	5,5-7,0
4. Зольность сульфатная, %, не более	0,9
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	230
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 15

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-20В2СМ, М-14ДЦЛ30, М-16Е30

М-14ДЦЛ30

ГОСТ 12337-84 с изм.1-6

Высококачественное минеральное масло, предназначенное для циркуляционных и лубрикаторных смазочных систем дизелей, для смазочных систем цилиндров крейцкопфных дизелей, при использовании тяжелых сернистых топлив.

Масло М-14ДЦЛ30 обладает хорошей влагостойкостью и малой эмульгируемостью с водой, легко отделяет воду при сепарации. Термоокислительная стабильность и превосходные противоизносные свойства данного масла обеспечивают защиту двигателя и позволяют продлить срок службы смазочного масла, что является существенной экономией при эксплуатации двигателя.

Масло соответствует зарубежным маслам класса вязкости SAE40 с TBN (общее щелочное число) 30.

По основным показателям соответствует маслу Shell Argina T SAE40.

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-14ДЦЛ30
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	13,5-15,0
2. Индекс вязкости, не менее	92
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	27

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-20В2СМ, М-14ДЦЛ30, М-16Е30

4. Зольность сульфатная, %, не более	4,6
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	210
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 10
7. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	910

М-16Е30

ГОСТ 12337-84 с изм. 1-6

Моторное масло, предназначенное для циркуляционных и лубрикаторных смазочных систем дизелей, для смазочных систем цилиндров крейцкопфных дизелей.

Масло используют при работе на дистиллятных или тяжелых топливах с массовой долей серы до 2,0%.

Масло соответствует зарубежным маслам класса вязкости SAE40 с TBN (общее щелочное число) 30.

Зарубежный аналог: Shell Argina T SAE40.

Наименование показателя	Характеристика и норма
	М-16Е30
1. Вязкость кинематическая при 100°С, мм ² /с	15,0-17,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масла моторные М-20В2СМ, М-14ДЦЛ30, М-16Е30

2. Индекс вязкости, не менее	90
3. Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	30
4. Зольность сульфатная, %, не более	5,0
5. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	205
6. Температура застывания, °С, не выше	минус 12

По вопросам приобретения масел моторных М-20В2СМ, М-14ДЦЛ30, М-16Е30 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов