



- [Масло осевое Л](#)
- [Масло осевое З](#)
- [Масло осевое С](#)

В зависимости от условий применения используются различные марки масел осевых, отличающиеся по вязкостно-температурным свойствам: марка «Л» — для использования в летний период; марка «З» — для использования в зимний период; марка «С» — для использования в зимний период в очень холодных районах; марка «В» (всесезонное) — для круглогодичного использования.

Масла осевые марок «З», «Л», «С», масло осевое ЛУКОЙЛ марки «В» изготавливаются на основе смеси нефтяных экстрактов и компонентов масел селективной очистки (марка «Л»), с вовлечением компонентов прошедших гидродепарафинизацию (марки «В», «З», «С»); допускается вовлечение депрессорных присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Иногда применяются для смазывания узлов трения и некоторых малонагруженных зубчатых редукторов промышленного оборудования.

Масла осевые марок «З», «Л», «С», масло осевое ЛУКОЙЛ марки «В» предназначены для применения в моторно-осевых подшипниках (МОП) тяговых электродвигателей локомотивов, а также для смазки шеек осевых пар и в других узлах трения скольжения подвижного состава.

Масло осевое марки «В» допущено к эксплуатационным испытаниям в 2012-2013 годах в МОП локомотивов.

Масла осевые марок «З», «Л», «С», масло осевое ЛУКОЙЛ марки «В» допущены к применению в 2012-2013 годах в порядке подконтрольной эксплуатации в моторно-осевых подшипниках (МОП) локомотивов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладают хорошими защитными и антикоррозионными свойствами;
- Благодаря высококачественным депрессорным присадкам масло осевое марки «С» способно эффективно работать при температурах до -55°С.
- Масло осевое ЛУКОЙЛ марки «В», масла осевые марок «З», «Л», «С» надежно предохраняют узлы трения от преждевременного износа;
- Обладают высокой деэмульгируемостью;
- Благодаря широкому температурному интервалу работоспособности масло осевое ЛУКОЙЛ марки «В» подходит для всесезонного применения;

Техническая консультация

Продукт производится по ГОСТ 610-72,	по СТО 65561488-006-2011 —	марка «В»		
ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Таблица 1			
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Марка «Л»	Марка «З»	Марка «С»	Марка «В»
Вязкость кинематическая при 50°С, мм ² /с	42,00 60,00	не менее 22,00	12,00 14,00	Не менее 28,00



Вязкость динамическая, Па·с, не более	10,00	60,00	0,20	80,00
■ при 0 °С	15,00		250,00	
■ при минус 10 °С				
■ при минус 30 °С				
■ при минус 50 °С				

По вопросам приобретения **Масел осевых** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: