



10W40 CI-4/SL Полусинтетическое моторное масло

СТО 04958734-053-2021

10W40 CI-4/SL Полусинтетическое моторное масло – современное всесезонное полусинтетическое моторное масло, разработанное для применения в дизельных двигателях коммерческой техники, требующих применения масел, соответствующих требованиям спецификации API CI-4. Масло изготавливается с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета присадок. Одобрено ведущими российскими производителями коммерческой техники.

Полусинтетическое моторное масло 10W40 CI-4/SL

Универсальное высококачественное всесезонное полусинтетическое моторное масло. Предназначено для эксплуатации в высокооборотистых четырехтактных тяжелонагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, в дизельных и бензиновых двигателях отечественных и импортных легковых автомобилей и легких грузовиков. Производится на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с использованием высокоэффективного сбалансированного пакета присадок импортного производства. Обладает отличными моющими, диспергирующими и противоизносными свойствами. Сохраняет свои свойства на всем протяжении эксплуатации.

[Техническая консультация](#)

Характеристики трансмиссионного масла 10W40 CI-4/SL СТО 04958734-053-2021

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по СТО 04958734-060-2021
Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов		



10W40 CI-4/SL Полусинтетическое моторное масло

Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	ГОСТ 3900 или А8ТМ 04052	Не нормируется. Определение обязательно.
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 или А8ТМ 0445	12,5-16,3
Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 или А8ТМ 02270	140
Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на минироторном вискозиметре (МРВ) при минус 30 °С, мПа·с, не более	А8ТМ 05293	60000
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 или А8ТМ 092	200
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287, Метод Б или А8ТМ 097	Минус 35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее	А8ТМ 02896	10,0
Зола сульфатная	ГОСТ 12417	Не более 1,5

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов