



75W-90 API GL-4/5 синтетическое трансмиссионное масло

75W-90 API GL-4/5 – современное всесезонное синтетическое трансмиссионное масло, специально разработано для применения в высоконагруженных трансмиссиях, работающих при повышенных температурах. Уникальный пакет присадок последнего поколения и синтетическая базовая основа обеспечивают высочайшие эксплуатационные характеристики, улучшенные антиокислительные свойства и увеличенный срок службы масла.

75W-90 API GL-4/5 синтетическое трансмиссионное масло преимущество и применение

Масло 75W-90 API GL-4/5 предназначено для применения в механических коробках переключения передач и гипоидных мостах легковых автомобилей и коммерческой техники, работающих с ударными нагрузками при высоких контактных напряжениях, где требуется улучшенная защита зубчатых передач и длительный срок службы синхронизаторов. Масло 75W-90 API GL-4/5 является универсальными и полностью соответствует требованиям эксплуатационных классов API GL-4 и API GL-5, что позволяет использовать его вместо трансмиссионных масел уровня API GL-4 и масел для гипоидных мостов уровня API GL-5.

- Уникальная технология обеспечивает максимальную защиту деталей в самых тяжелых условиях работы
- Синтетические базовые масла и высококачественные присадки обеспечивают исключительную термоокислительную стабильность и позволяют увеличить интервал замены масла
- Отличные низкотемпературные свойства масла Rosneft Kinetic UN 75W-90 обеспечивают работу агрегатов трансмиссии при температурах до -40 °C, а также снижение расхода топлива в начале движения
- Позволяет унифицировать ассортимент используемых масел за счет одновременного соответствия требованиям спецификаций API GL-4 и API GL-5.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



75W-90 API GL-4/5 синтетическое трансмиссионное масло

[Техническая консультация](#)

Характеристики трансмиссионного масла ТСЗп-8

Показатель	Метод испытания 75W-90 API GL-4/5	
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	16,0
Динамическая вязкость при — 40 °С, мПа•с	ASTM D 2983	70000
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	179
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	207
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-46
Коррозия медной пластинки, балл	ГОСТ 2917	2а
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	874

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов