



Техническая консультация

	Характеристики:	Применение:
Alusol A	Плотность кг/м3 при 15 °С: 987-1007 Вязкость мм2/°С при 20 °С: 296-396 Содержание минерального масла, %: 37 Антикор. защита эмульсии при конц. мин. %: 4 Цвет эмульсии: молочный	От 6 до 10%. От легкой до тяжелой обработки алюминиевых сплавов. Также применяется для обработки магниевых сплавов.
Alusol B	Плотность кг/м3 при 15 °С: 952 Вязкость мм2/°С при 20 °С: 150-200 Содержание минерального масла, %: 43 Антикор. защита эмульсии при конц. мин. %: 4 Цвет эмульсии: молочный	От 5 до 12%. Специальный продукт для обработки алюминия и сплавов.
Alusol BCH	Плотность кг/м3 при 15 °С: 952 Вязкость мм2/°С при 20 °С: 124 Содержание минерального масла, %: 39 Антикор. защита эмульсии при конц. мин. %: 5 Цвет эмульсии: молочный	От 5 до 12 %. От легкой до тяжелой обработки резанием. Обработка алюминия, стали и цветных металлов.
Alusol MF	Плотность кг/м3 при 15 °С: 971 Вязкость мм2/°С при 20 °С: 163 Содержание минерального масла, %: 42 Антикор. защита эмульсии при конц. мин. %: 6 Цвет эмульсии: молочный	От 5 до 10%. От легкой до тяжелой обработки резанием. Обработка алюминиевых сплавов, стали и чугуна.

По вопросам приобретения **CASTROL ALUSOL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов