

**ОПИСАНИЕ:**

Новая смешиваемая с водой смазочно-охлаждающая жидкость Castrol Clearedge LXE, полностью заменившая Syntilo R4.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазочно-охлаждающая жидкость для точения, фрезерования, сверления и шлифования. Castrol Clearedge LXE предназначено для обработки стали, легированной стали и серого чугуна.

[Техническая консультация](#)

Типичные характеристики

Название	Метод	Единицы	Значение
Концентрат			
Внешний вид	Визуальный		Желтый
Содержание минерального масла	Вычисленное	Весовые%	46
Эмульсия			
Внешний вид	Визуальный		Молочный
рН (3%)	DIN 52369 ASTM E70-97		8.9
Коэффициент рефракции			1.0

По вопросам приобретения **CASTROL CLEAREDGE LXE** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов