

**ОПИСАНИЕ:**

Водосмешиваемая СОЖ, содержащая минеральные масла, рекомендуемая для применения с жесткой водой.

Castrol Hysol R обеспечивает хорошую защиту от коррозии, уменьшает износ инструмента, сокращает унос жидкости деталями и стружкой, а также обладает хорошей смачивающей способностью. Castrol Hysol R отвечает требованиям TRGS 611, при рекомендуемой концентрации не образует пены. Castrol Hysol R совместима с машинными лаками.

Castrol Hysol R не содержит нитритов, РТВВ, РСВ и РСТ и, следовательно, соответствует требованиям по охране труда и защите окружающей среды.

ПРИМЕНЕНИЕ:

От 3% до 6 %. Универсальная эмульсия для шлифования и обработки стали и чугуна. Содержит ингибитор для цветных металлов.

[Техническая консультация](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	янтарный
Запах	мягкий
Плотность при + 20°C	1012 г/см ³
Содержание минерального масла	35%

По вопросам приобретения **CASTROL HYSOL R** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов