

**ОПИСАНИЕ:**

Castrol Obeen UF 0 — полностью физиологически нейтральная пластичная пищевая смазка, обладающая допуском USDA H1. Смазка стойкая к действию воды и хорошо прокачиваема, имеет почти прозрачный цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Смазка применяется в пищевой, фармацевтической, косметической отраслях промышленности. Предназначена для смазки передач, смазываемых полужидкими смазками и в централизованных системах смазки; Так же применяется для смазки подшипников качения и скольжения расфасовочного, моечного и этикетировочного оборудования.

[Техническая консультация](#)

Наименование показателя	Castrol Obeen UF 0	Метод испытаний
Цвет	янтарные, прозрачные	визуальный
Основа	алюминиевый комплекс / синтетическое масло	—
Консистенция по классификации NLGI	0	DIN 51818
Число пенетрации, 0.1 мм	370	DIN ISO 2137
Температура каплепадения, оС	215	DIN ISO 2176
Водостойкость при 90оС	0	DIN 51807 ч. 1
SKF-тест для оценки противокоррозионных свойств пластичных смазок Степень коррозионности	0/1	DIN 51802
Степень проявления медной коррозии при 100оС	1b	DIN 51811



CASTROL OBEEN UF 0

По вопросам приобретения **CASTROL OBEEN UF 0** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов