



Техническая консультация

Castrol Optileb:	GT 220	GT 460	GT 680
Цвет:	светложелтый (бесцветный)		
Плотность при температуре +15°C (кг/м3):	860	860	860
Кинематическая вязкость при темп. +40°C (мм2/с):	213	465	682
Кинематическая вязкость при темп. +100°C (мм2/с):	26.3	45	56
Температура вспышки, °С:	210	249	240
Температура застывания, °С:	-36	-21	-21
Индекс вязкости:	157	151	143

ОПИСАНИЕ:

Полностью физиологически нейтральны (нетоксичны, без запаха, без вкуса). Имеют допуск USDA H1.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Пищевая промышленность, где возникает опасность непосредственного контакта с пищевым продуктом. Прямозубые, конические и червячные передачи. Подшипники качения и скольжения. Цепные передачи.

По вопросам приобретения **CASTROL OPTILEB GT** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов