ОПИСАНИЕ:

Черная монтажная высокотехнологичная смазка с MoS2. паста с дисульфидом молибдена. Исключительная несущая способность и низкий коэффициент трения.

Цвет: черный
Загуститель / Базовое масло: носитель с содержанием MoS2/ твердые смазочные материалы

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется для любых сборочных работ. Отвечает международным стандартам. Годится для формования металла. Превосходно работает в аварийных ситуациях. Наносится очень тонким слоем на очищенную поверхность.

Техническая консультация

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Ед. изм.	**Показатель**	**Метод испытания**
CASTROL OPTIMOL PASTE PL	**—**	**—**	**—**
Артикул	—	08410	—
Цвет	—	серо-черный	визуально
Основа	—	Пастоподобный носитель MoS2 и твердые лубриканты минеральное масло	—
Индекс NLGI	—	2	DIN 51818

Рабочая пенетрация	0.1 мм	265 — 295	DIN ISO 2137
Плотность при + 20°C	кг/м³	1500	DIN 51757
Вязкость базового масла при + 40°C	мм²/с	94.0	DIN 51562
Тест Эриксена Полное трение	—	0.07	DIN 946

По вопросам приобретения **CASTROL PASTE PL** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: