



Техническая консультация

Описание	Применение	
Rustilo 181	Антикоррозионное средство для долговременной защиты.	При укладке в штабеля, складировании на свежем воздухе. Легко наносится с помощью кисти или путем распыления.
Rustilo DWX 21	Образует маслянистый защитный слой.	Наносится путем погружения или распыления. Для межоперационного хранения после травления, оксидирования.
Rustilo DWX 30	Вытесняет воду. Оставляет защитный слой. Предотвращает коррозию.	Наносится путем погружения, распыления или с помощью кисти.
Rustilo DWX 31	Вытесняет воду. Оставляет восковый защитный слой. Устойчив к воздействию кислых и щелочных факторов.	Наносится путем погружения, распыления или с помощью кисти.
Rustilo DWX 32	Вытесняет воду. Оставляет вазелиновый защитный слой. Защищает в течение долгого срока складирования или во время морской транспортировки. Создает вазелиновый слой.	Наносится путем погружения или распыления.
Rustilo DWX 33	Вытесняет воду. Защищает в течение долгого срока. Также подходит для морской транспортировки.	Наносится путем погружения или распыления.
Rustilo DW 4135	Вытесняет воду. После испарения оставляет тонкую сухую пленку. Защищает в течение долгого срока элементы, упакованные вручную, либо защищает от операций сварки и сварки давлением.	Наносится путем погружения, распыления или с помощью кисти.

По вопросам приобретения **CASTROL RUSTILO 181/DWX** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов