



Смазочно-охлаждающая жидкость СОЖ CASTROL SYNTILO 81 E создана на основе высококачественных базовых масел и присадок для обеспечения эффективной обработки в широком диапазоне производственных процессов. Продукт предназначен для работы в современном оснащении, где важными факторами являются длительный срок эксплуатации и высокие параметры обработки, обеспечивается хорошая стабильность и стойкость эмульсии, гарантируется пограничный смазывающий слой, что значительно снижает трение при сложных операциях.

ОПИСАНИЕ:

От 3% до 4%. Для шлифования и точения стали и чугуна. Универсальное применение, а также высокое качество гарантирует увеличение срока использования эмульсии без замены и качество обрабатываемой поверхности.

[Техническая консультация](#)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Castrol Syntilo 81E
Плотность кг/м ³ при 15 °С	1120-1140
Вязкость при 20°С, мм ² /с	50-70
Содержание минерального масла, %	0
Антикор. защита эмульсии при конц. мин. %	3
Цвет эмульсии	прозрачный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CASTROL SYNTILO 81E

Характеристики

Тарабочка

Фасовка 208л

Тип СОЖ водосмешиваемая

По вопросам приобретения **CASTROL SYNTILO 81E** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов