



ОПИСАНИЕ:

Моющее средство на основе воды. Широкий диапазон применения, эффективность и безопасность позволяют применять Castrol Tunnelwash Plus в любой ситуации, где требуется чистота деталей и защита от коррозии.

Содержит противопенные и антикоррозионные присадки.

Антикоррозионная защита: концентрация 2%

ПРИМЕНЕНИЕ:

Среднещелочное техническое средство (pH 5% -10,3) для мытья деталей из стали, чугуна и цветных металлов.

Применяется в распылительных (до 20 bar) моечных машинах. Рекомендуемая рабочая концентрация 0,5-3 % при температуре 20-70°C. Оставляет тонкий защитный слой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: золотисто-желтый

Плотность: (15 °C) 1117 кг/м³

По вопросам приобретения **CASTROL TUNNELWASH PLUS** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов