



Область применения

Castrol Viscogen 0 — смазочные материалы черного цвета (вследствие высокого содержания коллоидного графита). Optimol Viscogen 0 — полужидкая смазка для долгосрочного смазывания открытых зубчатых передач, стальных канатов, направляющих и п.т., работающих при экстремальных давлениях.

- Смазывание горного оборудования, такого как открытые зубчатые передачи и кулачковые механизмы, в ковшах, драглайнах и экскаваторах, зубчатых передачах поворотных колес кранов, экскаваторов и т.п.
- Для зубчатых передач лебедок, открытых зубчатых передач моечных машин для бутылок, крановых направляющих, винтовых направляющих тяжелых коленорычажных прессов, высоконагруженных открытых червячных зубчатых передач, зубчатых венцов трубных печей, шаровых и стержневых мельниц, дробилок, червячных передач в ветряных мельницах.
- Для всех типов стальных канатов. Не смывается при самых неблагоприятных погодных условиях, не стекает при жаре летом, не становится хрупким зимой. OPTIMOL VISCOGEN 0 одобрен к применению большинством производителей зубчатых венцов и пульверизационных централизованных систем смазки.

Преимущества

- исключительно высокие адгезионные свойства
- минимизация трения и износа благодаря специально разработанному фракционному составу графита;
- максимальная защита от износа при высоких и шоковых нагрузках;
- сглаживание существующего питтинга (выработки) на поврежденных деталях;
- высокая устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды (влажность, туман, пыль, вибрация);
- отличная защита от коррозии;
- устойчивость к холодной и горячей воде;
- сохраняет смазывающую способность на чрезвычайно длительный период времени;
- высокая сопротивляемость к усилиям сдвига;
- легко прокачивается — VISCOGEN 0 способен к нанесению пульверизацией даже при низких температурах.



Техническая консультация

Технические характеристики

Наименование показателя	Норма
Страна производитель	Германия
Применение смазки	Запорная арматура, Промышленные станки
Вид смазочного материала	Минеральный
Агрегатное состояние смазки	Полужидкое
Цвет	Черный
Плотность	0.954 (г/см3)
Водостойкость	Нет
Дополнительные характеристики	
Класс NLGI	0
Тип загустителя	не содержит растворителей
Пенетрация при 25°C, 0.1мм	355-385
Рабочий интервал температур, °C	-25/125
Водостойкость при 90°C	1
FZG тест	12

По вопросам приобретения **CASTROL Viscogen 0** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов