

**ОПИСАНИЕ:**

Прозрачное синтетическое масло. По своей вязкости оно особенно подходит для централизованных систем смазки. Даже при перегреве никакого осадка (который обычно отлагается на смазываемых деталях) не образуется.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Castrol Viscogen G сохраняет смазывающие способности и, следовательно, противоизносные свойства, до +180°C/+356°F. Разработано для централизованных систем смазки стеклоформовочных машин и открытых точек смазки при высоких температурах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:[Техническая консультация](#)

Производитель	CASTROL
Тип	Цепное масло
Класс вязкости ISO VG	220
Базовое масло	Синтетическое
Индекс вязкости	137
Плотность при 15 С, кг/л	0.94
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	23.63

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CASTROL VISCOGEN G

Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	210.9
Температура вспышки, С	243
Температура застывания, С	-30

По вопросам приобретения **CASTROL VISCOGEN G** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов